

System:
SOFTLINE 70 anslagstætning (SOFTLINE 70 AD)

Systemserie:
Vindue og altandør

Version: juli-06

Brug

Boligbyggeri, industribyggeri, forvaltningsbyggeri, skolebyggeri

Funktionalitet:

Normalvinduer varmeisoleringsvinduer, lyddæmpende vinduer, sikkerhedsvinduer, altandør, terrassedør

Service:

eksterne sælgere, eksterne rådgivere, undervisning
Prospekter, profiloversigt, brugerhåndbog, planlægningsmappe, CD-ROM, licitationsprogram, internet

Fysikalske krav:

Indsatsanbefalinger for vinduer og yderdøre (DIN 18055 og 18056)
Modstandsdygtighed overfor vindlast (EN 12210)
Slagregntæthed (EN12208)
Lufttæthed (EN 12207)
Varmedæmning iht DIN 4108, EN 10077 og EnEV
Støjdæmpning VDI 2719 SSK, SSK II til V
Tyverisikring iht DIN V ENV 1627 – 1630, til modstandsklasse 2
System-kontrolrapporter

Kvalitetssikring:

„Gütegemeinschaft plastvinduer“, kvalitetskontrol iht. RAL, kvalitetsmærke plastvinduer

Materialeegenskaber: (ISO 7748)

Formmasser og regenerate-type: ISO 1163- PVC-U, ED, 082- 50- T28
(de angivne værdier er mindstekrav)

Profilsystem:

Flerkammerprofiler med en basisdybde på 70 mm, vægtykkelse 3 mm iht. RAL Ydre bredder fra 108 til 176 mm. Med stålarmring iht. VEKA-forstærkningsretningslinjer.
U_f-værdi 1,4 (W/m²K)

Profilform:

Den nye generation af de klassiske VEKA-system

Profilart:

Arealforskudt, halvarealforskudt

Anvendelighed:

Vindue: side-/bundhængt, sidehængt, stolpe, bundhængt, en fløj, flere fløje, fast, kan kombineres
Altandør: side-/bundhængt, sidehængt, stolpe, bundhængt en fløj, flere fløje, fast, kan kombineres
Skydedør: løfteskyde, PSK, flere fløje, fast, kombinerbar

Tætningssystem:

Anslagstætning i blænd- og fløjramme omløbende med systemafhængige tætningsprofiler af EPDM eller TPE Standardfarve tætning grå

Glasmuligheder (DIN 18361, EN 673 og EN 674)

Enkeltglas, sikkerhedsglas, lyddæmpende glas, specialglas, glassprosser indvendig, glassprosser pålimet, glassprosser glassdelende.

Glasart:

Glastætning tørtglasning med systemafhængige tætningsprofiler af EPDM eller TPE.

Glasfals:

Falsdybde 24 mm

Rudetykkelse forblændramme fra 15 til 41 mm

Rudetykkelse for fløj, fladeforskudt fra 15 til 41 mm

Glaslister:

Indvendigt, skråt, faset

Glassprosser:

Glasdelende: 48, 64, 75, 85, 100 og 118 mm bred

Ikke glasdelede: forskellige bredder fra 25 til 76 mm bred.

Overflader:

hvid – glat, homogen overflade

ensfarvet efter farvekort – folieoverflade med læderstruktur

Dekorfarver efter farvekort – koekstrusion og folieoverflade med læderstruktur

Ikke alle overflader står komplet til rådighed ved hvert VEKA-system eller profil. De gældende profiloversigter eller profillisten informerer om de farvesortiment, der står til rådighed

Tilbehør:

Opbygningsprofil, rulleskoddeføring, rulleskodder, udvidelser, vindueskarmtilslutning, vægttilslutning, kobling, ekstraforstærkning, vippeskodder, beluftning, beklædning.

Beslag: (DIN 18357)

Alle kvalitets- og systemkontrollerede kvalitetsbeslag kan anvendes. Sikkerhedsbeslag med Ahs eller iht. DIN 18054, greb kan anvendes individuelt.

VEKA-retningslinjer for vinduefremstilling og montering:

Forarbejdningsretningslinjer for hvide vinduer

Forarbejdningsretningslinjer for kulørte vinduer

Monterings-retningslinjer

VEKA AG

Dieselstr. 8

D-48324 Sendenhorst

Tlf.: +49 2526/29 - 4855

Fax. +49 2526/29 - 4696

E-mail: uborgmann@veka.com